



Zaštita ruku

# EOS NOCUT VV910

DUGOTRAJNI POSLOVI REZANJA

Rukavica za zaštitu od posjekotina razine D, otporna na udarce, idealna za razne vrste radova s uljima ili vodom



## Prednosti



### Izdržljivost

• Dulji vijek trajanja zahvaljujući dvostrukom premazu koji je jako otporan na abrazije



### Jednostavna upotreba

• Korisnici ne osjećaju nelagodu na zapešćima kada ih koriste dulje vrijeme

• Zatvarač na čičak za bolje držanje zgloba



### Higijena

• Bez silikona/bez DMF-a, ne ostavlja tragove na elementima i smanjuje mogućnost nastanka alergije

• Ne sadrži DMF pa je manji rizik od nastanka alergije

• Periva rukavica za višestruku upotrebu

## Certifikati i standardi



EN 388

4 X 4 2 DP

ANSI ISEA 105

A4

## Tehnologije i oznake



Ne sadrži DMF



Ne sadrži silikon

## Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Automobilska

## Štiti od



Šok



Rezanje



Habanje



Perforacija



Zaštita ruku

# EOS NOCUT VV910

## DUGOTRAJNI POSLOVI REZANJA

Rukavica za zaštitu od posjekotina razine D, otporna na udarce, idealna za razne vrste radova s uljima ili vodom

### Pojedinosti - Standardi



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] OTPORNOST NA ABRAZIJU  
X [0-5] OTPORNOST NA POREZOTINE  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

### Tehnički detalji

Vrsta rukavica	Posebne rukavice
Asortiman	Pletene rukavice s oblogom
Vrsta mehaničke rukavice	Pletena
Posebna vrsta rukavica	Učinak
Materijal i završna obrada premaza	Dvoslojni nitril
Razina premaza	Premaz dlana
Broj premaza	Dvoslojni premaz
Debljina	13
Osnovne značajke manžete	Manžeta s čičak trakom
Dodatna pogodnost	Reach, Bez silikona, Bez DMF-a, Perivo, Može se prikvačiti, Bez azo boja
Boja	Žuta-Siva-Crna
Veličina	8, 9, 10, 11, 12
Vrsta pakiranja	Etiketa

### Održavanje proizvoda

- Sušenje na sušilu








Kézvédelem

# EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Ütésálló kesztyű D vágásállósági fokozattal, ideális általános célú munkákhoz vizes vagy olajos környezetben

## Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
VV910JA08	Sárga-Szürke-Fekete	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Sárga-Szürke-Fekete	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Sárga-Szürke-Fekete	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Sárga-Szürke-Fekete	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height